

Listino prezzi **Ottobre 2009**

Antintrusione • Videosorveglianza



INDICE

ANTINTRUSIONE

Sistemi Cablati

Centrali Kimera e CA5	1
Centrali Espandibili Integra Satel	2
Rivelatori Volumetrici	3
Rivelatori Perimetrali	4
Accessori per l'Intrusione	5

Dispositivi GSM

Serie Pinko	6
-------------	---

Sistemi Wireless

Sistema Wireless Elekta	7
Estensioni Wireless Satel	7
Estensioni Wireless Inovonics	8

VIDEOSORVEGLIANZA

Telecamere Interno - Esterno

Telecamere da Interno	10
Telecamere da Esterno	10

Telecamere Dome – Mini Dome e Soffitto

Telecamere da Soffitto	11
Telecamere Speed dome	11
Telecamere Speed dome IP	11

Obbiettivi ed Illuminatori

Obbiettivi	12
Illuminatori	12

Accessori per Telecamere e Speed Dome

Accessori	13
Complementi	13

Sistemi Digitali


Videoregistratori	14
Video Server	14
Accessori per Video Registratori	14

Monitor

Monitor a Colori	14
------------------	----

Condizioni generali di Vendita

Condizioni	14
------------	----



LISTINO 2009
ANTINTRUSIONE

ANTINTRUSIONE ---

SISTEMI CABLATI

ARTICOLO

DESCRIZIONE

EURO

CENTRALI ESPANDIBILI KIMERA (AD ESAURIMENTO)

Centrali

(*) KIMUC32	Centrale exp. fino a 32 zone filo + 32 zone radio, 1 bus, telegestibile, completa di contenitore ed alim. 3A switching	420
(*) KIMUC64	Centrale exp. fino a 64 zone filo + 64 zone radio, 2 bus, telegestibile, completa di contenitore ed alim. 3A switching	470
(*) KIMUC128	Centrale exp. fino a 248 zone filo + 100 zone radio, 2 bus, telegestibile, completa di contenitore ed alim. 3A switching	550

Dispositivi di comando - Tastiere e Inseritori a Chiave

(*) KIMKPDB	Tastiera LCD con sportellino	220
(*) KIMKPDBS	Tastiera LCD con sportellino e lettore di prossimità integrato	360
(*) KIM-BUSL	Inseritore a chiave per serie Living International	90
(*) KIM-BUSM	Inseritore a chiave per serie Magic	90
(*) 722596	Chiave vergine per serie Pinkey (1pz)	21
(*) KIMTAG	Tag prossimità x dispositivi di comando Kimera	4
(*) KIMPROX	Lettore prossimità KIMERA Stand Alone	350
(*) KIMWALL	Lettore prossimità KIMERA Stand Alone da parete	200
(*) KIMCARD	Tessera prossimità Kimera	4

Moduli di espansione sulla centrale

(*) KIMEXI08	Modulo Espansione 8 zone a plug-in sulla centrale	60
(*) KIMETH01	Modulo espansione plug-in TCP wired	400
(*) KIMWIFI01	Modulo espansione plug-in TCP WIFI	800

Moduli di espansione su bus

(*) KIMMIO82	Modulo di espansione su bus 8 zone + 2 uscite relè	110
(*) KIMMO44	Modulo di espansione su bus 8 uscite (4x1A + 4 OC)	110
(*) KIM-80UTR	Modulo di espansione su bus 8 uscite (4 x 5A + 4 x 1A)	160

Dispositivi per comunicazione GSM / PSTN

(*) KIM-CORE	Modulo di comunicazione PSTN	400
(*) KIMBAGSM	Base per moduli di comunicazione con modulo GSM - DA VENDERSI SEMPRE ABBINATO A COD. KIMANT	650
(*) KIMBA	Base per moduli di comunicazione	300
(*) KIMPSTN	Modulo Plug-in interfaccia PSTN	80
(*) KIM-MES	Modulo Plug-in per messaggi vocali personali (26 diversi messaggi programmabili)	85
(*) KIM-V2	Modulo Plug-in per guida vocale da 2 minuti	80
(*) KIM-V8	Modulo Plug-in per guida vocale da 8 minuti	150
(*) KIMANT	Antenna per KIMBAGSM - DA VENDERSI SEMPRE ABBINATO A COD. KIMBAGSM	50
(*) KIM-MOD	Modulo Plug-in modem PSTN 2400 baudrate - DA ABBINARSI SOLO CON COD. KIMBA	120

Ricevitori ed altri dispositivi per estensioni Wireless

(*) KIM-RX868	Ricevitore per estensione wireless con dispositivi Inovonics	400
(*) KIM-RX433	Ricevitore 433 MHz bidirezionale per telecomandi e sirene	310
(*) KIM-UNIKA	Sirena Radio bidirezionale	480
(*) KIM-P4M	Telecomando a 4 pulsanti monodirezionale	160
(*) KIM-P4B	Telecomando a 4 pulsanti bidirezionale	280

Accessori di programmazione

(*) KIMMONITOR	Software per integrazione KIMERA con DVR serie Pinetron	500
(*) KIMLINKPRO	Software per Telegestione	100
KIM-USB	Interfaccia RS232/USB per collegamento a PC	200

CENTRALI NON ESPANDIBILI SERIE CA5-P (AD ESAURIMENTO)

Centrali

(*) CA5PKIT	Centrale di allarme 5 zone telegestibile + contenitore metallico con trasformatore a doppio isolamento	150
-------------	--	-----

Dispositivi di comando - Tastiere

(*) CA5KLEDS	Tastiera a LED per CA5-P	67
(*) CA5KLCDS	Tastiera a LCD per CA5-P	150

Accessori di programmazione

(*) RSCA5	Cavo di interfaccia per programmazione locale CA5-P tramite porta seriale RS232	37
-----------	---	----

SISTEMI CABLATI

ARTICOLO

DESCRIZIONE

EURO

CENTRALI ESPANDIBILI INTEGRA (AD ESAURIMENTO)

Centrali

(*)	INTEGRA24	Centrale 4 zone / uscite esp. a 24 zone / uscite, telegest., cont. met.+ trasf. mod. 17/TRZ40, espandibile radio	230
(*)	INTEGRA32	Centrale 8 zone / uscite esp. a 32 zone / uscite, telegest., cont. met.+ trasf. mod. 17/TRZ40, espandibile radio	260
(*)	INTEGRA64	Centrale 16 zone / uscite esp. a 64 zone / uscite, telegest., cont. met.+ trasf. mod. 17/NOR50, espandibile radio	400
(*)	INTEGRA128	Centrale 16 zone / uscite esp. a 128 zone / uscite, telegest., cont. met.+ trasf. mod. 17/NOR50, espandibile radio	480

Dispositivi di comando - Tastiere

(*)	INTEGRA-S	Tastiera a Led per Serie Integra; gestisce 1 partizione (inserito / disinserito)	110
(*)	INTEGRAS-B	Tastiera a Led per Serie Integra; gestisce 1 partizione (inserito / disinserito); retroilluminazione blu	110
(*)	INTEGRA-SZ	Tastiera a Led per Serie Integra; gestisce 1 serratura elettromagnetica (controllo accessi)	110
(*)	INTEGRASZ-B	Tastiera a Led per Serie Integra; gestisce 1 serratura elettromagnetica (controllo accessi); retroilluminazione blu	110
(*)	INTEGRAKLCD	Tastiera a LCD grandi per Serie Integra; contiene 2 zone; con sportellino	150
(*)	INTEGRAKLCD-B	Tastiera a LCD grandi per Serie Integra; contiene 2 zone; con sportellino; retroilluminazione blu	235
(*)	INTEGRAKLCDR	Tastiera a LCD grandi per Serie Integra; contiene 2 zone; con lettore di prox integrato e sportellino	240
(*)	INTEGRAKLCDRB	Tastiera a LCD grandi per Serie Integra; contiene 2 zone; con lettore di prox integrato e sportellino; retroill. blu	310
(*)	INTEGRAKLCDS	Tastiera a LCD piccoli per Serie Integra; contiene 2 zone	140
(*)	INTEGRAKLCDSB	Tastiera a LCD piccoli per Serie Integra; contiene 2 zone; retroilluminazione blu	225

Dispositivi di comando - Lettori e Chiavi di Prossimità

(*)	CA64SR	Modulo di gestione lettori di prossimità; supporta 2 lettori	243
(*)	CZ-EMM	Lettore di prossimità tipo Flat per serie Integra da abbinare al modulo CA64-SR	80
(*)	CZ-EMM-2	Lettore di prossimità tipo Slim per serie Integra da abbinare al modulo CA64-SR	80
(*)	KIMTAG	Tag prossimità x dispositivi di comando Integra - compatibile con codici CZ-EMM e serie INT-IT-....	4
(*)	SAT-CARD	Tessera di prossimità per lettore CZ-EMM e CZ-EMM-2	12
(*)	INT-IT-LI	Lettore di prossimità per frutto Living International	95
(*)	INT-IT-MA	Lettore di prossimità per frutto Magic	95
(*)	INT-IT-LH	Lettore di prossimità per frutto S/Light	95

Dispositivi di comando - Lettori e Chiavi Dallas

(*)	CA64DR	Modulo di gestione lettori di chiavi Dallas; ne gestisce 2	243
(*)	CZ-DALLAS	Lettore di chiavi Dallas per CA64-DR	45
(*)	PAS-DALLAS	Chiave Dallas per lettore CZ-DALLAS	23

Dispositivi di comando - Ricevitori e Telecomandi Via Radio

(*)	RX-2K	Ricevitore stand-alone a 2 canali - 433MHz	100
(*)	RX-4K	Ricevitore stand-alone a 4 canali - 433MHz	110
(*)	P-2	Telecomando a 2 pulsanti per ricevitori RX - portata 100m in campo aperto	55
(*)	P-4	Telecomando a 4 pulsanti per ricevitori RX - portata 100m in campo aperto	65

Schede di Espansione

(*)	CA64SM	Modulo a Sintesi Vocale (16 canali); la centrale ne supporta 1 (Integra 128 ne supporta 2)	130
(*)	SM2	Modulo a Sintesi Vocale (1 canale); la centrale ne supporta 2	63
(*)	ETHM-1	Modulo Ethernet per telegestire e controllare le centrali via internet e telefonino (JAVA)	500

Moduli di espansione su bus

(*)	CA64E	Modulo espansione 8 Zone per SERIE INTEGRA	80
(*)	CA64EPS	Modulo espansione 8 Zone per SERIE INTEGRA, con alimentatore 18Vca - 2,2A	213
(*)	CA64O-OC	Modulo espansione 8 Uscite Open Collector per SERIE INTEGRA	120
(*)	CA64OR	Modulo espansione 8 Uscite a Relè per SERIE INTEGRA	227
(*)	CA64OROC	Modulo espansione 4 Uscite Open Collector e 4 Uscite a Relè per SERIE INTEGRA	150
(*)	CA64OPSROC	Modulo espansione 4 Uscite OC e 4 Uscite a Relè per SERIE INTEGRA con Alimentatore 18Vca - 2,2A	267
(*)	CA64PP	Modulo Multiplo con 8 Zone, 4 uscite OC, 4 uscite a Relè, con Alimentatore 18Vca - 2,2A	310
(*)	CA64ADR	Modulo espansione bus da utilizzarsi solo con i moduli CA64-ADR-MOD	267
(*)	CA64ADR-MOD	Modulo espansione zona singola da usarsi solo con il modulo CA64-ADR	43

Accessori di programmazione

(*)	RJDB9INT	Nuovo Cavo di interfaccia per programmazione locale per SERIE INTEGRA	35
-----	-----------------	---	----

Altri Accessori

(*)	17/TRZ40/SATE	Contenitore metallico per 2 moduli espansione, con Alimentatore 18Vca - 2,2A	87
(*)	17NOR50/SATE	Contenitore metallico per 2 moduli espansione, con Alimentatore 18Vca - 3A	95
(*)	PI-R1	Contenitore metallico per 2 moduli espansione, senza alimentatore	43

SISTEMI CABLATI


ARTICOLO

DESCRIZIONE

EURO

RIVELATORI VOLUMETRICI

Serie Detekto

DETRPPN01	Rivelatore PIR con Look Down - 110° - 10mt x10mt a 25° - con snodo di fissaggio incluso.	22
DETRDPN01	Rivelatore DT con Look Down - 110° - 10mt x10mt a 25° - con snodo di fissaggio incluso.	55
DETRPLN01	Rivelatore PIR a lunetta settabile 2 - 3 o 6mt	55
DETRPSN01	Rivelatore PIR Soffitto 360° 8 mt	45
DETRDSN01	Rivelatore DT Soffitto 360° 8mt	100
DETRPTD01	Rivelatore a tenda con analisi della direzione di attraversamento - 6mt	55
DETRPTN01	Rivelatore a tenda standard senza analisi della direzione di attraversamento - 6mt	29
PDETRDEN01	Rivelatore DT da esterno - 15mt - con snodo di fissaggio incluso.	230
 DETRMIR01	Sensore infrarosso a specchio - 90° - 12 x 12 mt	35

Serie Satel (AD ESAURIMENTO)

(*) PKAQUA	Rivelatore Infrarosso digitale, portata infrarosso 15m - snodo incluso	28
(*) PKCOBALT	Rivelatore a doppia tecnologia digitale con antiaccecamento, portata infrarosso 15m - snodo incluso	75

RIVELATORI PERIMETRALI ATTIVI

Barriere ad Infrarossi da Infisso Serie BRP

BRP052	Barriera ad infrarossi attivi da infisso, 2 raggi, altezza 0,5 m, portata 10 m con tamper antiapertura e antistrappo;	150
BRP104	Barriera ad infrarossi attivi da infisso, 4 raggi, altezza 1,0 m, portata 10 m con tamper antiapertura e antistrappo;	220
BRP154	Barriera ad infrarossi attivi da infisso, 4 raggi, altezza 1,5 m, portata 10 m con tamper antiapertura e antistrappo;	250
BRP204	Barriera ad infrarossi attivi da infisso, 4 raggi, altezza 2,0 m, portata 10 m con tamper antiapertura e antistrappo;	290
BRP254	Barriera ad infrarossi attivi da infisso, 4 raggi, altezza 2,5 m, portata 10 m con tamper antiapertura e antistrappo;	330
BRPRAG	Coppia aggiuntiva2 di raggi (2 TX e 2 RX)	60

Barriere ad Infrarossi da Infisso Wireless Serie BRW

BRW052/3	Barriera ad IR attivi da inf. WIFI, 2 raggi, alt.0,5 m, port.10mt int.& 6mt ext.con tamper,batt. e mod.relè A 3 USCITE	200
BRW104/3	Barriera ad IR attivi da inf. WIFI, 4 raggi, alt.1,0 m, port.10mt int.& 6mt ext.con tamper,batt. e mod.relè A 3 USCITE	280
BRW154/3	Barriera ad IR attivi da inf. WIFI, 4 raggi, alt.1,5 m, port.10mt int.& 6mt ext.con tamper, batt.e mod. relè A 3 USCITE	310
BRW204/3	Barriera ad IR attivi da inf. WIFI, 4 raggi, alt.2,0 m, port.10mt int.& 6mt ext.con tamper, batt. e mod. relè A 3 USCITE	350
BRW254/3	Barriera ad IR attivi da inf. WIFI, 4 raggi, alt.2,5 m, port.10mt int. & 6mt ext.con tamper, batt.e mod. relè A 3 USCITE	400
BRWMUR	Modulo uscita relè a 2 contatti per barriere serie BRW (ricambio)	20
BRWMUR3	Modulo uscita relè a 3 contatti per barriere serie BRW + BRW.../3 (ricambio)	60
BRPRAG	Coppia aggiuntiva di 2 raggi (2 TX e 2 RX)	60
BRWBAS	Confezione 2 batterie stilo per barriere serie BRW (ricambio)	40
BRWBAT	Confezione 20 batterie stilo per barriere serie BRW (ricambio)	350

Barriere ad Infrarossi da esterno

NR30TD	Coppia Ricevitore/Trasmettitore di barriere ad infrarossi attivi; portata 30m	190
NR60TD	Coppia Ricevitore/Trasmettitore di barriere ad infrarossi attivi; portata 60m	240
NR90TD	Coppia Ricevitore/Trasmettitore di barriere ad infrarossi attivi; portata 90m	280
NR200QM	Coppia Ricevitore/Trasmettitore di barriere ad infrarossi attivi; disqualifica e sincronismo, 200m	750

SISTEMI CABLATI

ARTICOLO

DESCRIZIONE

EURO

Colonne per Barriere ad Infrarossi Da Esterno Serie CBP (AD ESAURIMENTO)

(*)	CBP10	Colonna da esterno per barriere; altezza 1m, completa di profilo in alluminio e copertura in policarbonato	180
(*)	CBP15	Colonna da esterno per barriere; altezza 1,5m, completa di profilo in alluminio e copertura in policarbonato	260
(*)	CBP20	Colonna da esterno per barriere; altezza 2m, completa di profilo in alluminio e copertura in policarbonato	340
(*)	CBP25	Colonna da esterno per barriere; altezza 2,5m, completa di profilo in alluminio e copertura in policarbonato	420
(*)	CBP30	Colonna da esterno per barriere; altezza 3m, completa di profilo in alluminio e copertura in policarbonato	500
(*)	CBPPT	Policarbonato trasparente + ghiera; altezza 30cm; per alloggio telecamere	65
(*)	CBPBS	Tappo superiore in ABS con antiapertura e anticavalcamento	35
(*)	CBPBI	Tappo inferiore in ABS con tamper e foro di drenaggio condensa e passacavo	40
(*)	CBPSP	Supporto per fissaggio colonna a parete (suggeriti 2 pezzi ogni 2m)	35
(*)	CBPBP	Flangia per colonne con altezza massima 2m	150
(*)	CBPBG	Flangia per colonne con altezza superiore a 2m	250
(*)	CBPBZ	Base con zanche a cementare per fissaggio interrato della colonna	150
(*)	CBPAB	Staffe per fissaggio barriere con rotazione +/- 90 ° (confezione da 4 pezzi, per il montaggio di una coppia di barriere)	20
(*)	CBPTM	Modulo termostatazione (suggerito 1 pezzo ogni 1,5m)	65
(*)	CBPAL	Modulo Alimentatore 24 Vcc / 12 Vcc per barriere e batteria tampone (necessita di alimentazione in ingresso 24 Vca)	47

PROTEZIONI PER RECINZIONI (AD ESAURIMENTO)

(*)	AN300	Unità di controllo monozona con modulo AE 300 di fine linea (per recinzioni fino a 300 m)	1600
(*)	AN303	Unità di controllo 2 zone con 2 moduli AE 300 di fine linea (per recinzioni fino a 600 m)	3300
(*)	BMN1436	Fascette di nylon speciale da esterno per fissaggio cavo alla recinzione	27
(*)	CS	Cavo sensibile da applicare alla recinzione. Disponibile solo in matasse da 300 m	1800
(*)	AC300	Modulo di giunzione per tratte differenti di cavo	163
(*)	AE300	Modulo di fine linea aggiuntivo	300

SEGNALATORI OTTICO - ACUSTICI

Sirene da esterno

SONIKA	Sirena autoalimentata da esterno colore bianco con lampeggiante rosso - cassa in acciaio - ampolla di livello - 8 melodie	110
KIT-AS2	Kit antischiama per sirene Sonika	35
SONIKAFASH	Kit lampeggiante strobo allo Xenon ad altissima luminosità	60

Sirene da interno

TS441T	Sirenetta da interno piezoelettrica con Tamper	16
---------------	--	----

DISPOSITIVI DI COMANDO (AD ESAURIMENTO)

Dispositivi di Comando Serie Pinkey

(*)	722596	Chiave vergine per serie Pinkey	21
(*)	ATTLIVINT	Inseritore Living International serie Pinkey per PINMONO e PINMULTI (colore nero)	22
(*)	ATTLIVLIGHT	Inseritore Living Light serie Pinkey per PINMONO e PINMULTI (colore bianco)	22
(*)	722594	Inseritore Living serie Pinkey per PINMONO e PINMULTI (colore nero)	22
(*)	722595	Inseritore Magic serie Pinkey per PINMONO e PINMULTI (colore bianco)	22
(*)	20A003XVIM	Attivatore con adattatore serie VIMAR IDEA	26
(*)	PINMONO	Scheda monozona per inseritori serie Pinkey, in abbinamento a chiavi 722596	100

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Batterie

BAT0,8	Batteria ricaricabile 12V 0,8Ah - 10X6X3 cm	35
BAT1,3	Batteria ricaricabile 12V 1,3 Ah - 10x6x5 cm	25
BAT2,2	Batteria ricaricabile 12V 2,2Ah - 18x4x6 cm	25
BAT7	Batteria ricaricabile 12V 7 Ah - 15x7x10 cm	33
BAT605	Batteria al Litio da 3,6V per Prodotti INOVONICS	17
BAT123	Batteria al Litio da 3,0V per Prodotti INOVONICS	17

Alimentatori

REDPOWERBOX	Alimentatore switching 3,5 A @ 12 Vcc/1,75 A @ 24 Vcc; 31x36x10 cm	367
--------------------	--	-----

ACCESSORI PER L'ANTINTRUSIONE
Contatti Magnetici da incasso (prezzo unitario - vendibile solo in confezioni)

CMI01	Contatto per serr. non ferrosi o in alluminio - 4 fili in uscita - antimanomissione con conten. in mater. plastico (conf. 10pz)	6
CMI02	Contatto per serr. non ferrosi o in alluminio - 4 fili in uscita - antimanomissione con contenitore in ottone (conf. 10pz)	7
CMI03	Contatto miniaturizzato per serr. non ferrosi o in alluminio - 4 fili antimanomissione con contenitore in ottone (conf. 10pz)	9
CMI04	Contatto per serr. in ferro o materiali ferrosi - contenitore in materiale plastico 1 contatto NC (conf. 5pz)	27
CMI05	Contatto per serr. in ferro o materiali ferrosi - contenit. in mater. plastico -con reed di scambio - 1 contatto NC (conf. 5pz)	30
CMI06	Contatto per serr. blindati - contenitore in ottone - (conf. da 5pz)	15

Contatti Magnetici da superficie (prezzo unitario - vendibile solo in confezioni)

CMU01	Contatto per serr. in legno o alluminio con contenitore in materiale plastico - dist 15mm - color bianco (conf. 10pz)	6
CMU02	Contatto per serr. in legno o alluminio con contenitore in materiale plastico - dist 15mm - color marrone (conf. 10pz)	6
CMU03	Contatto per serr. in ferro a 4 fili antimanomissione - dist 25mm - corpo in alluminio pressofuso (conf. 2pz)	22
CMU04	Contatto per serr. in ferro con morsetti protetti - dist 25mm - corpo in alluminio pressofuso (conf. 2pz)	27
CMU05	Contatto per serr. in ferro con morsetti protetti e contatto reed di scambio - dist 25mm - corpo in alluminio (conf. 2pz)	40
CMU06	Contatto per serr. ferrosi in materiale plastico bianco a 4 fili antimanomissione - dist 18mm (conf. 5pz)	9
CMU07	Contatto per serr. in legno o alluminio in materiale plastico bianco a 4 fili antimanomissione - dist 18mm (conf. 10pz)	6
CMB01	Contatto per serr. ferrosi o basculanti - 4 fili antimanomissione - dist 35mm - conten. in alluminio pressofuso (conf. 1pz)	27

Contatti Magnetici della serie alta sicurezza

CMS01	Contatto a triplo bilanc. per esterno o serramenti ferrosi - antimanomissione - in alluminio pressofuso (1pz)	140
CMS02	Contatto a doppio bilanc. per esterno o serramenti ferrosi - antimanomissione - in alluminio pressofuso (1pz)	112
CMS03	Contatto a triplo bilanc. per esterno o serramenti ferrosi - con tamper (reed e magnete) - 15mm - in alluminio pressofuso (1pz)	170
CMS04	Contatto a doppio bilanc. per esterno o serramenti ferrosi - con tamper (reed e magnete) - 15mm - in alluminio pressofuso (1pz)	142
CMS05	Contatto a triplo bilanc. per esterno o serramenti ferrosi - con tamper - 15mm - in materiale plastico (1pz)	120
CMS06	Contatto a doppio bilanc. per esterno o serramenti ferrosi - con tamper - 15mm - in materiale plastico (1pz)	102

Sensori Inerziali (prezzo unitario - vendibile solo in confezioni)

SIV01	Rivelatore inerziale a doppio fissaggio - cavo tamper antitaglio-conten. plastico-non include circuito di analisi segnale (conf. da 5pz)	20
SIV02	Rivelatore inerziale a morsetto - non include circuito di analisi segnale (conf. da 5pz)	26
SIV03	Rivelatore inerziale a doppio fissaggio con contatto magnetico - include circuito di analisi segnale (conf. da 1pz)	90
SIE01	Rivelatore inerziale da esterno antisfondamento protetto contro l'apertura-IP65-non include circuito di analisi segnale (conf. da 1pz)	50
SIE02	Rivelatore inerziale da esterno antisfondamento protetto contro l'apertura - IP65 - include circuito di analisi segnale (conf. da 1pz)	105
SIE03	Rivel.inerziale per superfici a basso consumo per utilizzo con trasmettitori radio (conf. da 1pz) - aliment. 3V/4,5V	85
RSV01	Rivelatore piezoelettrico di impatto con analisi di segnale,led di memoria,controllo di taratura-adatto per ogni superficie(conf. da 1pz)	84
RSV02	Rivelatore piezoelettrico a sensibilità regolabile meccanicamente - non include il circuito di analisi segnale (conf. da 10pz)	12
ANS01	Scheda di analisi segnale per rivelatori inerziali della serie PKS e PKR (conf. da 1pz)	42

Sensori a filo

CMF01	Contatto a filo per tapparelle con carrucola orientabile e scheda di analisi e compatibilità con trasmettitori Wireless (1pz)	55
SET01	Contatto a filo per tapparelle con carrucola orientabile senza scheda di analisi (1pz)	13
ANS02	Scheda di analisi segnale per PKSET01 - da installare in centrale - monitora fino a 10 contatti (1pz)	34





Scatole di giunzione

SCG01	Scatola di giunzione con tamper a 10 poli più tamper antimanomissione (1pz)	14
SCG01	Scatola di giunzione con tamper a 10 poli più tamper antimanomissione (1pz)	14





Accessoristica antintrusione varia

PAR01	Pulsante di emergenza verticale con ripristino a chiave e memoria (1pz)	21
PUE01	Pulsante Rosso ripristinabile con chiave a 1 contatto (1pz)	23
TAI01	Cassonetto di allarme ottico a basso consumo - diverse diciture - alimentazione 12-24 Vcc (1pz)	100

DISPOSITIVI GSM
Combinatori GSM Serie Pinko

	PINKO1	Combinatore GSM 2 ingressi 4 uscite, contenitore plastico, antenna integrata, CEI 79-2	380
	PINKO1PLUS	Combinatore GSM 2 ingressi 4 uscite, contenitore plastico, antenna integrata, tastiera e display, CEI 79/2	420
	PINKO2	Combinatore GSM 4 ingressi 4 uscite, contenitore plastico, antenna integrata, CEI 79-2	435
	PINKO2PLUS	Combinatore GSM 4 ingressi 4 uscite, contenitore plastico, ant. integr., tastiera e display, CEI 79/2 funz. Mini-Centrale	470

Accessori per Serie Pinko

	PINKOMUD	Modulo Uscita Relè 4x1A integrabile a bordo	50
	PINKOREM	Antenna remotizzabile, comprensiva di 3 mt di cavo (x modelli PINKO2 + PINKO2PLUS)	35
	PINKOBATT	Batteria tipo AA 2,2Ah - 1,2V - NICHEL METALIDRATO	25
	PINKOPROG	Kit di programmazione via PC (modulo interfaccia RS232 + Software Pinkomanager)	90
	KIM-USB	Interfaccia RS232/USB per collegamento a PC	200

Combinatori Interfacce e Accessori GSM Serie PKN4 e VM5 (AD ESAURIMENTO)

(*)	PKN4+GSMBOX	Combinatore GSM a 4 canali con modulo Enfora e contenitore metallico; CEI 79-2	500
(*)	VM5GSMBOX	Interfaccia PSTN /GSM con modulo Enfora e contenitore metallico; CEI 79-2	550
(*)	UT105	Antenna per aumentare la ricezione, comprensiva di 3 m di cavo (+3db)	37
(*)	ACMMCX	Connettore di ricambio per PKN4 e VM5	20
(*)	NAFEMPIN	Antenna di ricambio per PKN4 e VM5	20

Software Di Programmazione per Combinatori e Interfacce GSM (AD ESAURIMENTO)

(*)	GSMAN	Software di programmazione per PKN4, PKN4 PLUS e VM5 con 1 chiave USB	150
(*)	GSMAN3	Software di programmazione per PKN4, PKN4 PLUS e VM5 con 3 chiavi USB	380
(*)	GSMAN5	Software di programmazione per PKN4, PKN4 PLUS e VM5 con 5 chiavi USB	530

SISTEMI SENZA FILI

ARTICOLO

DESCRIZIONE

EURO

Sistema Wireless Elekta

Kit Antintrusione

ELEK1AB01	Kit Antintrusione Wireless GSM (include 1 x ELES1AB01 + 1 x ELEAPLD01+1 x ELEACBD01 +1x ELEADAD01 + alim.)	1090
ELEK2AB01	Kit Antintrusione Wireless PSTN (include 1 x ELES2AB01 + 1 x ELEAPLD01+1 x ELEACBD01 +1x ELEADAD01 + alim.)	750

Centrali di allarme

ELES1AB01	Centrale Antintrusione Wireless 20 zone, con combinatore GSM e sirena da interno integrati - con alimentatore	980
ELES2AB01	Centrale Antintrusione Wireless 20 zone, con combinatore PSTN e sirena da interno integrati - con alimentatore	610

Rivelatori Volumetrici - Infrarosso

ELEAPLD01	Rivelatore volumetrico PIR a 12mt 60° con staffa ad angolo inclusa	120
ELEAPPD01	Rivelatore volumetrico PIR a 12mt 60° con staffa ad angolo inclusa - con tecnologia Pet Immunity fino a 15 KG	150

Rivelatori Perimetrali

ELEACBD01	Contatto Magnetico 2 canali con Reed interno e canale esterno con contaimpuls (Colore Bianco)	80
ELEACMD01	Contatto Magnetico 2 canali con Reed interno e canale esterno con contaimpuls (Colore Marrone)	80

Rivelatori Tecnici

ELEAVFA01	Rivelatore di Fumo wireless ad effetto Tyndall a basso consumo conforme alla normativa EN54-7-2000	200
ELEAVAD01	Rivelatore antiallagamento con sonda filare.	120
ELEAVGD01	Rivelatore wireless di Gas GPL o Metano.	540

Dispositivi di comando

ELEADAD01	Telecomando a 4 pulsanti monodirezionale con pulsanti di parziale, totale, disarm. + un quarto pulsante configurabile	55
ELEADB01	Telecomando a 4 pulsanti bidirezionale con pulsanti di parziale, totale, disarm + un quarto pulsante configurabile	110
ELEADC01	Tastiera remota bidirezionale	140
ELEADD01	Pulsante di allarme configurabile come allarme intrusione o come richiesta di soccorso	70
ELEADND01	Pulsante di soccorso per bracciali o girocolli	65
ELEADED01	Telecomando per postazione fissa ed armamento parziale (Telecomando notturno)	50

Segnalatori Ottico - Acustici

ELEASEA01	Sirena bidirezionale a led da esterno	220
------------------	---------------------------------------	-----

Accessori

ELEARVD01	Ripetitore di segnale per coperture di 300mt aggiuntivi. Ogni ripetitore può apprendere fino a 20 dispositivi	230
ELEAMUD01	Modulo relè per interfacciamento di dispositivi filari in uscita.	180
ELEAMIC01	Ricevitore per interfacciamento di rivelatori della Serie Elekta con centrali filari	180
ELEAMMB01	Modem dedicato per telegestione PSTN	340

Estensione Wireless Satel (AD ESAURIMENTO)

Ricevitori

(*) ACU-100	Ricevitore radio bidirezionale a 48 canali, 4 ingressi, 8 uscite (seriale o stand/alone)	270
(*) ACX-100	Modulo di espansione 4 ingressi e 8 uscite per ACU -100 (non wireless)	117

Rivelatori Volumetrici - Infrarosso

(*) APD-100	Sensore Infrarosso via radio bidirezionale, portata infrarosso 15m	140
--------------------	--	-----

Moduli di Espansione

(*) ACX-201	Modulo via radio bidirezionale di espansione filare autoalimentato - NECESSITA DI COD. 17/TRZ40/SATE	220
--------------------	--	-----

Contatti Magnetici

(*) AMD-100	Contatto Magnetico e contatto aggiuntivo via radio bidirezionale	110
(*) AMD-100 BRW	Contatto Magnetico e contatto aggiuntivo via radio bidirezionale; colore marrone	110
(*) AMD-101	Contatto Magnetico e contatto aggiuntivo via radio bidirezionale a 2 canali	125
(*) AMD-101 BRW	Contatto Magnetico e contatto aggiuntivo via radio bidirezionale a 2 canali; colore marrone	125
(*) AGD-100	Rivelatore rottura vetri via radio bidirezionale	200
(*) AVD-100	Contatto magnetico con rivelatore di vibrazione via radio bidirezionale	200
(*) AVD-100 BRW	Contatto magnetico con rivelatore di vibrazione via radio bidirezionale; colore marrone	200

Segnalatori Ottico - Acustici

(*) ASP-105	Sirena via radio bidirezionale alimentata a 12Vcc	300
--------------------	---	-----

SISTEMI SENZA FILI

ARTICOLO

DESCRIZIONE

EURO

Estensione Wireless Inovonics (AD ESAURIMENTO)

Ricevitori

(*)	EE4204	Ricevitore Universale, 4 Trasmettitori, 4 Uscite	250
(*)	EE4216	Ricevitore Universale con Display, 16 Trasmettitori, 9 Uscite	320
(*)	EE4232	Ricevitore Universale con Display, 32 Trasmettitori, 12 Uscite	430

Ripetitori

(*)	EE5000	Ripetitore con batteria, supervisionabile	600
-----	---------------	---	-----

Rivelatori Volumetrici - Infrarosso

(*)	ES1265	Rilevatore ad infrarossi passivi da soffitto, altezza di installazione 3,6 m, con batteria al litio	260
(*)	ES1260	Rilevatore ad infrarossi passivi, portata 15m per 105°, con batteria al litio	200
(*)	ES1262	Rilevatore ad infrarossi passivi, portata 12m per 90°, con batteria al litio	250

Rivelatori Perimetrali Passivi - Contatti Magnetici

(*)	ES1210W	Trasmettitore Universale con contatto magnetico e batteria al litio	110
(*)	ES1247	Rilevatore di rottura vetri; 6 m tra sensore e finestra, tecnologia Shatter-Pro	270

Trasmettitori

(*)	ES1210	Trasmettitore Universale con batteria al litio	100
(*)	ES1212	Trasmettitore Universale con 2 ingressi e batteria al litio	120

Telecomandi

(*)	ES1233D	Trasmettitore per soccorso da collo con doppio pulsante e batteria al litio (colore bianco)	140
(*)	ES1233S	Trasmettitore per soccorso da collo con singolo pulsante e batteria al litio (colore bianco)	140
(*)	ES1235D	Trasmettitore per soccorso da cintura con doppio pulsante e batteria al litio (colore nero)	150
(*)	ES1235S	Trasmettitore per soccorso da cintura con singolo pulsante e batteria al litio (colore nero)	150
(*)	ES1223D	Trasmettitore per soccorso da collo con doppio pulsante e batteria al litio (colore nero) IP65	155
(*)	ES1223S	Trasmettitore per soccorso da collo con singolo pulsante e batteria al litio (colore bianco) IP65	155
(*)	ES1233D	Trasmettitore per soccorso da collo con doppio pulsante e batteria al litio (colore bianco)	140

Altri Rivelatori ed Accessori

(*)	ES1242	Sensore ottico di fumo	250
(*)	EE7016	Valigetta di test con ricevitore, trasmettitore ³ per soccorso e trasmettitore universale (SURVEY KIT)	1.000



LISTINO 2010
VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOSORVEGLIANZA



Telecamere
Telecamere Serie Proxima

PROAFN121	Telecamera N&D con illuminatore da esterno - 420 linee - 3,6 mm - IR 10mt	135
PROAVN121	Telecamera N&D con illuminatore da esterno varifocal - 420 linee - 3,5-8mm - IR 15mt	280
PROAVD121	Telecamera N&D con illuminatore da esterno varifocal - 480 linee - 3,5-8mm - IR 15mt	350
PROAVD122	Tlc N&D con illuminatore da est.varifocal - 540 linee - 2,9-10mm - IR 12mt, OSD con telecomando PROTTEL1	520
PROAVD123	Tlc N&D con illumin. da est.varifocal - 580/700 linee - 2,9-10mm - IR 25mt, OSD remotizzabile RS485 o tel. PROTTEL2	750
PROTEL1	Telecomando per telecamera PROAVD122	20
PROTEL2	Telecomando per telecamere PROAVD123 e PROAZD122	80
PROAZD121	Tlc zoom motorizzato 22X da interno, N&D, 3,9-85,8 mm, telemetria RS485 prot. PELCO	549
PROAZD122	Tlc N&D zoom motorizzato 10X da est. - 500/570 linee - 3,8-38 mm - IR 30mt, remotizzabile RS485 o tel. PROTTEL2	1100
PROXI1580	Tlc CS,N&D, 580/700 Linee; 0,15/0,03 Lux, 12/24 Vdc.; altissima risoluzione, sens-up, OSD remotizzabile RS485	490
PROXI2580	Tlc CS,N&D, 580/700 Linee; 0,15/0,03 Lux, 230 Vca; altissima risoluzione, sens-up, OSD remotizzabile RS485	490

Telecamere standard Night&Day Dual Voltage - attacco CS

PIH8026P	Telecamera N&D, 380 / 450 Linee; 0,08 / 0,01 Lux, 24 Vca / 12 Vcc, filtro IR meccanico	350
PIH8028P	Telecamera N&D, 380 / 450 Linee; 0,08 / 0,01 Lux, 220 Vca, filtro IR meccanico	350
PIH8046P	Telecamera N&D, 480 / 550 Linee; 0,1 / 0,02 Lux, 24 Vca / 12 Vcc, filtro IR meccanico	440
PIH8048P	Telecamera N&D, 480 / 550 Linee; 0,1 / 0,02 Lux, 220 Vca, filtro IR meccanico	440
PIH8086P	Telecamera N&D, 480 / 550 Linee; 0,05 / 0,01 Lux, 24 Vca / 12 Vcc, filtro IR meccanico; alta sensibilità	500
PIH8088P	Telecamera N&D, 480 / 550 Linee; 0,05 / 0,01 Lux, 220 Vca, filtro IR meccanico; alta sensibilità	500
PIH8156P	Telecamera N&D, 540 / 600 Linee; 0,1 / 0,02 Lux, 24 Vca/12 Vcc; alta risoluzione	540
PIH8158P	Telecamera N&D, 540 / 600 Linee; 0,1 / 0,02 Lux, 220 Vca; alta risoluzione	540
PIH8176P	Telecamera N&D WDR, 480 / 550 Linee; 0,1 / 0,02 Lux, 24 Vca/12 Vcc; OSD, zone masking, e-zoom, e-P/T	770
PIH8178P	Telecamera N&D WDR, 480 / 550 Linee; 0,1 / 0,02 Lux, 220 Vca; OSD, zone masking, e-zoom, e-P/T	770
PIH8196P	Telecamera N&D 540 / 600 Linee; 0,1 / 0,02 Lux, 24 Vca/12 Vcc; OSD, zone masking, alta risoluzione	600
PIH8198P	Telecamera N&D 540 / 600 Linee; 0,1 / 0,02 Lux, 220 Vca; OSD, zone masking, alta risoluzione	600

Telecamere compatte Night&Day

PIH0012P3.6	Telecamera da esterno IP68, N&D, 380 Linee; 0,5 Lux; 3,6 mm; 12 Vcc; portata IR 18 m	300
PIH0012P6	Telecamera da esterno IP68, N&D, 380 Linee; 0,5 Lux; 6 mm; 12 Vcc; portata IR 18 m	300
(*) PIH0022P5	Telecamera da esterno IP67, N&D, 380 Linee; 0,5 Lux; 6 mm; 12 Vcc; portata IR 16 m (ex PIH0022P6)	260
(*) PIH0022P8	Telecamera da esterno IP67, N&D, 380 Linee; 0,5 Lux; 8 mm; 12 Vcc; portata IR 20 m	260
PIH0522P3.6	Telecamera da esterno IP68, N&D, 380 Linee; 0,2 Lux; 3,6 mm; 12 Vcc; portata IR 21 m	320
PIH0522P6	Telecamera da esterno IP68, N&D, 380 Linee; 0,2 Lux; 6 mm; 12 Vcc; portata IR 21 m	320
(*) PIH0522P8	Telecamera da esterno IP68, N&D, 380 Linee; 0,2 Lux; 8 mm; 12 Vcc; portata IR 30 m	320
PIH0542P3.6	Telecamera da esterno IP68, N&D, 480 Linee; 0,5 Lux; 3,6 mm; 12 Vcc; portata IR 21 m	370
PIH0542P6.0	Telecamera da esterno IP68, N&D, 480 Linee; 0,5 Lux; 6 mm; 12 Vcc; portata IR 21 m	370
PIH0123PW	Telecamera da esterno IP65, N&D, 380 Linee; 0,05 Lux; 6 mm; 220 Vca; portata IR 25 m (ex PIH0123P6)	550
PIH0123PS	Telecamera da esterno IP65, N&D, 380 Linee; 0,05 Lux; 8 mm; 220 Vca; portata IR 25 m (ex PIH0123P8)	550
PIH0123P12	Telecamera da esterno IP65, N&D, 380 Linee; 0,05 Lux; 12 mm; 220 Vca; portata IR 50 m	550
PIH0123P16	Telecamera da esterno IP65, N&D, 380 Linee; 0,05 Lux; 16 mm; 220 Vca; portata IR 50 m	550
PIH0143PW	Telecamera da esterno IP65, N&D, 480 Linee; 0,1 Lux; 6 mm; 220 Vca; portata IR 25 m (ex PIH0143P6)	700
PIH0143P8	Telecamera da esterno IP65, N&D, 480 Linee; 0,1 Lux; 8 mm; 220 Vca; portata IR 25 m	700
PIH0143P12	Telecamera da esterno IP65, N&D, 480 Linee; 0,1 Lux; 12 mm; 220 Vca; portata IR 50 m	700
PIH0143P16	Telecamera da esterno IP65, N&D, 480 Linee; 0,1 Lux; 16 mm; 220 Vca; portata IR 50 m	700
PIH-0388XWP	Telecamera da esterno IP66, N&D, 540 Linee; 0,05 Lux; 2,9-10 mm; 230Vca; portata IR 50 m	900
PIH-0388XSP	Telecamera da esterno IP66, N&D, 540 Linee; 0,05 Lux; 9-22 mm; 230Vca; portata IR 60 m	1000
(*) PRIMA 312	Telecamera da esterno IP67 a colori, N&D, 400 linee; 12/24 V; 3,5 - 12 mm; IR 25 mt.	800
(*) NFC2231S	Telecamera da esterno IP68 a colori, N&D, 480 linee; 12V; 3,5-8 mm; IR 15-20 mt.	300

Telecamere da soffitto a colori

(*) PIH2422P3.6	Telecamera da soffitto, mini-dome; Colore; 3,6 mm, 380 Linee; 0,2 Lux; 12 Vcc	220
(*) PIH2522P3.6	Telecamera da soffitto, mini-metal; Colore; 3,6 mm, 380 Linee; 0,2 Lux; 12 Vcc	200
(*) PIH2542P3.6	Telecamera da soffitto, mini-metal; Colore; 3,6 mm, 480 Linee; 0,5 Lux; 12 Vcc	300
(*) PIH2622P3.6	Telecamera da soffitto, mini-fumè; Colore; 3,6 mm, 380 Linee; 0,2 Lux; 12 Vcc	250
(*) PIH2642P3.6	Telecamera da soffitto, mini-fumè; Colore; 3,6 mm, 480 Linee; 0,5 Lux; 12 Vcc	320
(*) PIH2126XP	Telecamera da soffitto, mini-fumè; Colore; varifocal 3,8 - 9,5 mm; 380 Linee; 0,09 Lux; 12 Vcc / 24 Vca	450
(*) PIH2146XP	Telecamera da soffitto, mini-fumè; Colore; varifocal 3,8 - 9,5 mm; 480 Linee; 0,15 Lux; 12 Vcc / 24 Vca	500
PIH2326XP	Telecamera da soffitto, IP67; Colore, varifocal 3,8 - 9,5 mm, 380 Linee; 0,09 lux; 12 Vcc / 24 Vca	500
PIH2346XP	Telecamera da soffitto, IP67; Colore, varifocal 3,8 - 9,5 mm, 480 Linee; 0,18 lux; 12 Vcc / 24 Vca	550
PIH2226P3.6	Telecamera da soffitto, IP67; Colore; 3,6 mm, 380 Linee; 0,2 lux; 12 Vcc / 24 Vca	350
PIH2246P3.6	Telecamera da soffitto, IP67; Colore; 3,6 mm, 480 Linee; 0,5 lux; 12 Vcc / 24 Vca	420

Telecamere da soffitto a colori antivandalo (AD ESAURIMENTO)

(*) TBUS36	Telecamera da soffitto a colori antivandalo 380 Linee; 0,7Lux; 3,6 mm; 12Vcc	300
(*) TBUS4.3	Mini Telecamera da soffitto, 4,3 mm, 380 linee	300
(*) TBUS36H	Telecamera da soffitto a colori antivandalo 450 Linee; 0,7Lux; 3,6 mm; 12Vcc	350
(*) TBUSANGLE	Anello di supporto per il montaggio angolato	30
(*) TBUSRING	Anello di supporto per il montaggio a soffitto	20

Telecamere Speed Dome A Colori

(*) PIH7000PF	Telecamera speed dome a colori; 17X; 480 Linee; 0,7 Lux; 220 Vca	1700
(*) PIH7625	Telecamera speed dome Night&Day; 25X ottico; 480 Linee; 0,7 lux; 220 Vca (sostituisce l'articolo PIH7625PF)	2000
(*) SSD6981	Speed dome 23x, N&D, colore grigio, dimensioni ridotte, IP67 Masking zones	2800
(*) SSD7981	Telecamera speed dome N&D da est. IP66; 30X (3,3-99 mm); 520/570 TVL WDR; 0,4/0,08 lux; OSD; Mask.zones	3200
PIH7622	Telecamera speed dome a colori da interno; 22X (3,9-85,8 mm); 520 TVL; 0,3 lux; OSD; Masking zones	2100
PIH7622DH	Telecamera speed dome Night&Day da interno; 22X (3,9-85,8 mm); 520/580 TVL; 0,1/0,01 lux; OSD; Mask.zones	2500
PIH7635DH	Telecamera speed dome Night&Day da interno; 35X (3,6-126 mm); 520/580 TVL; 0,1/0,01 lux; OSD; Mask.zones	3000
PIH7522	Telecamera speed dome a colori da esterno; 22X (3,9-85,8 mm); 520 TVL; 0,3 lux; OSD; Masking zones	2500
PIH7522DH	Telecamera speed dome Night&Day da esterno; 22X (3,9-85,8 mm); 520/580 TVL; 0,1/0,01 lux; OSD; Mask.zones	2800
PIH7535DH	Telecamera speed dome Night&Day da esterno; 35X (3,6-126 mm); 520/580 TVL; 0,1/0,01 lux; OSD; Mask.zones	3300

Telecamere Speed Dome A Colori IP (AD ESAURIMENTO)

(*) IPD420	Mini-Dome a colori, 380 linee; versione IP; controllabile da telefono cellulare	820
(*) IPD430	Mini-Dome a colori, 480 linee; versione IP; controllabile da telefono cellulare	950
(*) IPD500	Mini-Dome a colori, 380 linee; versione IP; controllabile da telefono cellulare; illuminatore IR	870

Obiettivi per Telecamere
Obiettivi Per Telecamere

LP04F	Obiettivo a focale fissa da 4 mm, con iride manuale	56
LP04D	Obiettivo a focale fissa da 4 mm, con autoiris	70
LP08D	Obiettivo a focale fissa da 8 mm, con autoiris	80
LP358M	Obiettivo varifocal 3,5-8 mm, con iride manuale	60
(*) LP358D	Obiettivo varifocal 3,5-8 mm, con autoiris	75
LP416D	Obiettivo varifocal 4-16 mm, con autoiris	100
(*) LP2810D	Obiettivo varifocal 2,8-10 mm, con autoiris	90
LP550M	Obiettivo varifocal 5-50 mm, con iride manuale	120
LP550D	Obiettivo varifocal 5-50 mm, autoiris F 1,7	140
LP55014D	Obiettivo varifocal 5-50 mm, autoiris F 1,4	150
LP2982D	Obiettivo varifocal 2,9-8,2 mm , autoiris F 1,0	100

Illuminatori per Telecamere
Illuminatori all'infrarosso

PRH5218	Illuminatore IR a Led da 18 m, IP67, versione mini, 12 Vcc	180
(*) PRH5440	Illuminatore IR a Led da 40 m, IP65, versione mini, 24 Vca	300
PRH5840	Illuminatore IR a Led da 40 m, IP65, versione mini, 220 Vca	330

Illuminatori alogeni

PFH460	Illuminatore IR a lampada alogena da 60 m, 220 Vca	795,00
PFH480	Illuminatore IR a lampada alogena da 80 m, 220 Vca	875,00

Accessori per Telecamere
Custodie da esterno per telecamere

PKN806BHB	Custodia da esterno IP66 - 230 Vca - con Termoresistenza e Ventola + Kit 12V e staffa passacavo inclusi	110
(*) PIH5064	Custodia da esterno IP66-24Vca, apertura laterale e staffa con passacavo; termostata	310
PRH5480	Custodia da esterno IP66 con illuminatore IR da 100 m - 24Vca, ap. lat. e staffa con passacavo; termostata	680
PRH5880	Custodia da esterno IP66 con illuminatore IR da 100 m - 220Vca, ap. lat. e staffa con passacavo; termostata	680

Staffe e supporti per telecamere

PIH500	Staffa compatta in ABS ; lunghezza 153 mm	15
PIH500L	Staffa compatta in ABS estesa; lunghezza 218 mm	23
PIH5001N	Staffa in acciaio snodata, lunghezza 123 mm	15
PIH5004	Staffa snodata per custodie	33
PIH5004L	Staffa snodata per telecamere PIH -0123 e PIH -0143 da esterno (sostituisce l'articolo PIH -5004S)	27
PIH-CPM	Supporto per montaggio a palo da applicare alla staffa PIH -5004L	105
PIHB002	Staffa per PIH -0022; lunghezza 55 mm	15
PIHB052-2	Staffa per PIH -0522; lunghezza 85 mm	20
BKT200	Staffa in alluminio per NFC2231S	25

Alimentatori per telecamere

PS1204	Alimentatore a spina 230Vac 12 Vcc 0,4 A.	20
PS1215	Alimentatore a spina 230Vac 12 Vcc 1,5 A.	30

VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO

DESCRIZIONE

EURO

Accessori per Telecamere Speed Dome

Custodie da Esterno per Telecamere Speed Dome (AD ESAURIMENTO)

(*)	PIH510HHB	Custodia da esterno IP68 per Speed Dome per montaggio a soffitto	400
(*)	PIH510LHB	Custodia da esterno IP68 per Speed Dome per montaggio a parete	400
(*)	DOH1101A	Custodia IP68 con sgocciolatoio per telecamera SSD6961/6981	350

Accessori per Telecamere Speed Dome da Esterno - serie PIH75XX

	PIH-520L	Staffa per il montaggio a parete	140
	PIH-520LB	Staffa per il montaggio a parete con scatola di alimentazione	300
	PIH-520HB	Staffa per il montaggio a soffitto con scatola di alimentazione	300
	PIH-520G	Staffa per il montaggio a lampione con scatola di alimentazione	600

Staffe e Supporti per Telecamere Speed Dome

(*)	PIH303BX	Staffa per il montaggio a parete in interno delle Speed Dome PIH7000 e PIH7625	160
	PIH-76WM	Staffa per il montaggio a parete in interno delle Speed Dome PIH7622, PIH7622DH e PIH7635DH- ABS	140
	PIH-303B	Staffa per il montaggio a parete in interno delle Speed Dome PIH7622, PIH7622DH e PIH7635DH - alluminio	140
	PIH-303P	Staffa per il montaggio a soffitto in interno delle Speed Dome PIH7622, PIH7622DH e PIH7635DH - alluminio	140
	PIH510CPM	Staffa per montaggio a palo o ad angolo da applicare al modello PIH -510L e PIH 520L (Sostituisce PIH-CM e PIH-PM)	210
	BKT2011	Staffa per montaggio a soffitto per telecamera SSD6961 / 6981	90
	BKT1011	Staffa per montaggio a parete per telecamera SSD6961 / 6981	90
	BKT1020	Staffa per montaggio ad angolo per telecamera SSD6961 / 6981 (da abbinare a BKT1011)	90
	BKT1040	Staffa per montaggio a palo per telecamera SSD6961 / 6981 (da abbinare a BKT1011)	90

Tastiere e Controlli per Telecamere Speed Dome

	PIH800II	Tastiera per controllare fino 64 Speed Dome	510
(*)	PIH931D	Tastiera per Speed Dome Merit-Lilin con Joystick 3D	1100
	PIH932T	Tastiera per Speed Dome Merit-Lilin con Joystick 2D	800
(*)	PIH7000SPCON	Convertitore di protocollo per interfacciare le Speed Dome serie PIH con DVR di altre marche	200
	RS232/485	Convertitore RS232/485 per controllare le Speed Dome tramite i DVR Linux	267
	NVR16	Software per speed dome e telecamere IP Merit-Lilin - Per ordine occorre che il cliente comunichi il codice sblocco.	1100
	NVR36	Software per speed dome e telecamere IP Merit-Lilin - Per ordine occorre che il cliente comunichi il codice sblocco.	2200

Complementi per Videosorveglianza







Cavi e Connettori Speciali

	BNC	Connettore BNC a crimpare	4
	CPRG59	Cavo RG59 MIL c 17	130

Trasmissione Segnale Video

	PIHRJ45	TX /RX di segnale video per doppino telefonico (portata 600m in bianco e nero, 300m a colori)	50
	PIHRJ45/102	TX /RX di segnale video per doppino telefonico alimentato (portata 2400m in bianco e nero, 1500m a colori)	200

Sistemi Digitali
Videoregistratori Stand Alone

PDR-404IP	Videoreg. digitale stand alone a 4 canali, con sc. LAN, fino a 50 f/s, HD spec. per TVCC 160 Gb incluso	900
VIDEOKIT404	Confezione composta da: 1 pz. PDR404IP + 4 pz. PROAFN121 + 4 pz. PS1204	1350
PDR-S2004HD	Videoreg. digitale stand alone a 4 canali, con sc. LAN, fino a 100 f/s, HD spec. per TVCC 250 Gb e DVD-RW inclusi	1340
PDR-S2008HD	Videoreg. digitale stand alone a 8 canali, con sc. LAN, fino a 100 f/s, HD spec. per TVCC 250 Gb e DVD-RW inclusi	1800
PDR-S2016HD	Videoreg. digitale stand alone a 16 canali, con sc. LAN, fino a 100 f/s, HD spec. per TVCC 250 Gb e DVD-RW inclusi	2300
 PDR-SC2004HD	Videoreg. digitale con LCD 19" a 4 canali, con sc. LAN, fino a 100 f/s, HD spec. per TVCC da 250 Gb	2500
 PDR-SC2008HD	Videoreg. digitale con LCD 19" a 8 canali, con sc. LAN, fino a 100 f/s, HD spec. per TVCC da 250 Gb	2900
 PDR-SC2016HD	Videoreg. digitale con LCD 19" a 16 canali, con sc. LAN, fino a 100 f/s, HD spec. per TVCC da 250 Gb	3300
(*) PDR-M1004V	DVR Stand Alone, 4 canali, fino a 100 f/s, con sc. LAN, supporta fino a 3 HD da 500 Gb (non inclusi)	1800
(*) PDR-M1008V	DVR Stand Alone, 8 canali, fino a 100 f/s, con sc. LAN, supporta fino a 3 HD da 500 Gb (non inclusi)	2800
(*) PDR-M1016V	DVR Stand Alone, 16 canali, fino a 100 f/s, con sc. LAN, supporta fino a 3 HD da 500 Gb (non inclusi)	3300
(*) PDR-M1004VS	DVR Stand Alone, 4 canali, fino a 100 f/s, con sc. LAN, supporta fino a 2HD SATA da 500 Gb (non inclusi)	1800
(*) PDR-M1008VS	DVR Stand Alone, 8 canali, fino a 100 f/s, con sc. LAN, supporta fino a 2HD SATA da 500 Gb (non inclusi)	2800
(*) PDR-M1016VS	DVR Stand Alone, 16 canali, fino a 100 f/s, con sc. LAN, supporta fino a 2HD SATA da 500 Gb (non inclusi)	3300
 PDR-M6004	DVR Stand Alone 4 canali, con sc. LAN 1Gb, fino a 100 f/s, HD spec. x TVCC 250 Gb e DVD-RW inclusi	2400
 PDR-M6008	DVR Stand Alone 8 canali, con sc. LAN 1Gb, fino a 200 f/s, HD spec. x TVCC 250 Gb e DVD-RW inclusi	3200
 PDR-M6016	DVR Stand Alone 16 canali, con sc. LAN 1Gb, fino a 400 f/s, HD spec. x TVCC 250 Gb e DVD-RW inclusi	4000
(*) PDR-M5008C	Videoreg. digitale stand alone a 8 canali con sc.Ethernet, fino a 3 HD da 500 Gb (non incl.) fino a 200 f/s	4400
(*) PDR-M5016 PRO	Videoreg. digitale stand alone a 16 canali con sc.Ethernet, fino a 3 HD da 500 Gb (non incl.) fino a 400 f/s	6000

Software di Centralizzazione

EMS	Versione FULL che include e potenzia l'EMS LIGHT (gratuito) per gestire video server - comprende 2 USB Key	900
EMSK	USB Key aggiuntiva per EMS FULL	200

Video Server

PKPNS-101	Video Server ad 1 canale	850
PKPNS-104	Video Server a 4 canali	1000

Accessori Per Videoregistratori

HDD160Gb	Hard Disk da 160 Gb specifico per Videosorveglianza per funzionamento continuo, attacco IDE	200
HDD250Gb	Hard Disk da 250 Gb specifico per Videosorveglianza per funzionamento continuo, attacco IDE	250
HDD500Gb	Hard Disk da 500 Gb specifico per Videosorveglianza per funzionamento continuo, attacco IDE	490
HDD160SATA	Hard Disk da 160 Gb specifico per Videosorveglianza per funzionamento continuo, attacco SATA	200
HDD250SATA	Hard Disk da 250 Gb specifico per Videosorveglianza per funzionamento continuo, attacco SATA	250
HDD500SATA	Hard Disk da 500 Gb specifico per Videosorveglianza per funzionamento continuo, attacco SATA	490
PSD-CJ1000	Tastiera di controllo per videoregistratori digitali serie J - S e M	1350

Monitor CRT in bianco e nero (AD ESAURIMENTO)

(*) MT09A	Monitor CRT in bianco e nero da 9"	210
(*) MT12A	Monitor CRT in bianco e nero da 12"	220

Monitor CRT a colori

CT14A	Monitor CRT a colori da 14"	520
CT21A	Monitor CRT a colori da 21"	840

Monitor LCD a colori

PANMT1501	Monitor LCD a colori serie PANORAMA da 15"	800
PANMT1701	Monitor LCD a colori serie PANORAMA da 17"	900
PANMT1901	Monitor LCD a colori serie PANORAMA da 19"	1100

Legenda:

(*) disponibile solo fino ad esaurimento scorte

 **nuovo articolo**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni altro contratto stipulato da Pinkerton, salvo deroghe particolari scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Qualora una qualunque disposizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Vendita risulti non valida, illegittima o non applicabile, le rimanenti disposizioni contenute nelle presenti rimangono valide e pienamente in vigore.

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Ordini

Gli ordini raccolti dagli incaricati e/o agenti commerciali Pinkerton diventano impegnativi solo dopo l'approvazione da parte della Pinkerton per i prodotti presenti a catalogo e listino prezzi.

L'importo minimo ammesso per ordine è di € 100 netti. Le confezioni minime da rispettare sono quelle indicate nel listino prezzi in vigore.

Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà di Pinkerton di sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa.

Prezzi

Il presente listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

Pinkerton si riserva la facoltà di apportare variazioni agli articoli ed ai prezzi di listino senza obbligo alcuno di preavviso.

Prodotti

Pinkerton si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento, modifiche tecniche ai propri prodotti, senza alcun obbligo di preavviso.

Consegne

I termini di consegna si intendono indicativi e non impegnativi.

Gli ordini verranno evasi in funzione delle disponibilità di magazzino, con possibilità di consegne parziali di merci.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del Committente, indipendentemente dalle condizioni di resa. Le spedizioni avverranno con il mezzo ritenuto più opportuno, a meno di specifici accordi con il Committente.

Il Committente è tenuto alla verifica quantitativa e qualitativa delle merci all'atto della consegna: eventuali reclami dovranno essere inviati per iscritto non oltre cinque giorni dal ricevimento.

Resi commerciali

Non si accettano resi senza la preventiva autorizzazione di Pinkerton, a fronte di una specifica richiesta per iscritto. I resi approvati dovranno pervenire, in imballo originale, al nostro stabilimento porto franco e subiranno una decurtazione del 15% sul prezzo di fattura. Non si accettano resi di articoli non inclusi nel listino in vigore. Nel caso in cui l'apparecchiatura resa sia stata manomessa, installata o comunque non configurabile come reso commerciale, Pinkerton si riserva il diritto di rifiutare il reso commerciale o addebitare completamente l'apparecchiatura.

Pagamenti

Le fatture si intendono integralmente accettate quando non siano respinte entro cinque giorni dal loro ricevimento. Sono riconosciuti validi solo i pagamenti effettuati in rispetto alle condizioni riportate in fattura. Il mancato pagamento autorizza Pinkerton a sospendere le forniture. Il pagamento effettuato a mezzo assegni circolari e/o bancari, anche se tale modalità risultasse dall'ordine, avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, nel senso che questo non è liberato dalla sua obbligazione di pagamento se non prova l'avvenuto effettivo incasso da parte di Pinkerton. In deroga a quanto previsto all'art. 5 del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, l'interessi moratori sui pagamenti dovuti decorrono dalla data di formale costituzione in mora, e sono calcolati a saggio annuo fisso del 7%.

Garanzia convenzionale

Senza alcun pregiudizio per i diritti riconosciuti al Consumatore dalle disposizioni di cui agli art. 1519bis e seguenti del Codice civile nei confronti di Venditori ed Installatori Pinkerton offre ai propri clienti una garanzia convenzionale di conformità del prodotto alla descrizione del medesimo contenuta nella documentazione tecnica di accompagnamento, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data dell'acquisto.

Relativamente agli accumulatori, ai rilevatori di gas, monitor a tubo catodico, monitor LCD-TFT, la garanzia convenzionale ha durata di 12 mesi dalla data di acquisto.

La garanzia copre tutte le apparecchiature, ad esclusione delle parti soggette a normale usura derivante dall'impiego, quali, ad esempio, ventole, manopole, lampadine, parti e componenti in vetro ed in plastica, cinghie, cinescopi, etc.

La garanzia comprende la riparazione gratuita o la sostituzione delle parti riconosciute difettose e la messa dell'apparecchiatura in stato di conformità. Il costo dei componenti sostituiti è a carico della Pinkerton, cui restano in proprietà i componenti sostituiti.

La prestazione dedotta in garanzia è effettuata esclusivamente presso la sede distaccata di Pinkerton in Via Roma, 41 - 30020 Cinto Caomaggiore (VE).

Gli interventi effettuati in regime di garanzia convenzionale non comportano un prolungamento della medesima.

La garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non in conformità alle condizioni di impiego previste, subiscano danni per fulmini, incendi, allagamenti ecc.

Servizio Riparazioni.

Nel caso di guasti di prodotti nel periodo di garanzia, Pinkerton assicura il servizio di riparazione o la sostituzione del prodotto con uno equivalente entro le 2 settimane dalla data di consegna alla sede distaccata Pinkerton o dal ricevimento della corretta documentazione di trasporto (DDT e report tecnico del difetto riscontrato), nel caso non viaggino con il materiale. Il materiale deve pervenire a Pinkerton in porto franco. Per alcuni prodotti quali: DVR, e telecamere tipo speed dome è previsto il servizio "muletto", consistente nell'invio anticipato di un'apparecchiatura equivalente immediatamente disponibile. Il servizio è soggetto comunque alla disponibilità delle apparecchiature e all'autorizzazione del Servizio Tecnico.

In caso di interventi di riparazione effettuati fuori dal regime di garanzia convenzionale, le apparecchiature interessate dovranno pervenire a Pinkerton in porto franco. Al fine di garantire un servizio sempre migliore l'invio del materiale da riparare deve essere preceduto da richiesta scritta di riparazione con indicazione del guasto dell'apparecchiatura. In assenza dell'indicazione del guasto non si potrà dar seguito alla prestazione di riparazione.

Uso dei prodotti e responsabilità

Le apparecchiature, ferma restando l'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, devono essere utilizzate per lo scopo e nelle condizioni di impiego precisate nelle istruzioni d'uso e nella documentazione tecnica. Il cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

Servizio di Assistenza tecnica

Pinkerton, con il proprio Servizio di Assistenza Tecnica è a disposizione per informazioni sulle caratteristiche, funzionamento e manutenzione delle apparecchiature incluse nel presente listino.

Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente alla conclusione, esecuzione, interpretazione, risoluzione, validità è competente il Foro di Pordenone.